




TECHNICAL DATA SHEET - CST 0030/02 – 20/09/2013

CARBOGRAPH SPECIAL GR8800

				
T	°C	-100 +450 (1) / + 650 (2)		
p	bar	300	20	40
V	m/s	1	2	25
pH		0 ÷ 14		



- (1) Con agenti debolmente ossidanti
 (2) Con vapore e prodotti non ossidanti
 (3) Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore

Composizione

- Filato di grafite PAN
- Impregnazione con grafite in polvere
- Inibitore di corrosione inorganico

Caratteristiche

Il filato di grafite PAN è garanzia di performance in tutte le applicazioni industriali ad eccezione che con i fluidi fortemente ossidanti. GR8800 coniuga caratteristiche di sicurezza di impiego ad un eccellente livello di qualità, garantendo un grande ritorno elastico che non regredisce con l'invecchiamento. La speciale impregnazione con inibitore di corrosione passivo preserva gli steli dalla corrosione.

Applicazioni

CarboGraph GR8800 è una baderna specifica per Valvole servizio vapore, fluidi e gas industriali ad elevata temperatura. Adatta su tutti i prodotti chimici fatta eccezione per i forti ossidanti, è tra le baderne più versatili e facili da installare anche in applicazioni dinamiche . Disponibile anche nella versione GR8800R con rinforzo in Inconel®.

sezione mm	sezione inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3,0	1/8	1,0	2,2	85,5	280	85,5	127,3
4,0	-	1,0	2,2	48,1	158	48,1	71,6
5,0	3/16	1,0	2,2	30,8	101	30,8	45,8
6,0	-	2,5	5,5	53,4	175	21,4	31,8
6,5	1/4	2,5	5,5	45,5	149	18,2	27,1
8,0	5/16	2,5	5,5	30,0	99	12,0	17,9
9,5	3/8	2,5	5,5	21,3	70	8,5	12,7
10,0	-	2,5	5,5	19,2	63	7,7	11,5
11,0	7/16	2,5	5,5	15,9	52	6,4	9,5
12,0	-	2,5	5,5	13,4	44	5,3	8,0
12,7	1/2	2,5	5,5	11,9	39	4,8	7,1
14,0	9/16	5,0	11,0	19,6	64	3,9	5,8
16,0	5/8	5,0	11,0	15,0	49	3,0	4,5
17,5	11/16	5,0	11,0	12,6	41	2,5	3,7
18,0	-	5,0	11,0	11,9	39	2,4	3,5
19,0	3/4	5,0	11,0	10,7	35	2,1	3,2
22,0	7/8	5,0	11,0	7,9	26	1,6	2,4
25,5	1	5,0	11,0	5,9	19	1,2	1,8

Il peso della confezione può presentare una variazione del (+/-) 10% rispetto al valore nominale indicato in tabella; sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate