



ANILLOS DE SELLADO EN GRAFITO VALVOGRAPH

Composición

Puro Grafito Mineral Expandido

Características

El departamento de Valvograph es capaz de producir anillos de grafito moldeados a medida desde 5,0 hasta 2.000,0 mm para diferentes aplicaciones.

Las juntas están codificadas como V48, V48R si están energizadas y V48 OXY si son para servicios con oxígeno.

Aplicaciones

Juntas de grafito para válvulas industriales

Datos técnicos

Flexible Graphite Foil	Sigraflex Styles C, E, APX, Z and ZX
Dimensions	from 10 to 2300 mm
Bulk density	from 1,35 to 1,85 gr/cm3

Dimensions and Tolerances (mm)	Out. D.	Inn. D.	Th.	Wall	Bulk Density
up to 250 mm	[-0,10 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,20]	+/- 0,20	[-0,15 ÷ 0,00]	+/- 5,00%
from 251 to 500 mm	[-0,25 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,25]	+/- 0,20	[-0,25 ÷ 0,00]	+/- 5,00%
from 501 to 750 mm	[-0,50 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,50]	+/- 0,20	[-0,30 ÷ 0,00]	+/- 5,00%
from 751 to 1000 mm	[-0,60 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,60]	+/- 0,20	[-0,40 ÷ 0,00]	+/- 5,00%
from 1001 to 1250 mm	[-0,80 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,80]	+/- 0,20	[-0,45 ÷ 0,00]	+/- 7,00%
from 1251 to 2300 mm	[-0,90 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,90]	+/- 0,20	[-0,50 ÷ 0,00]	+/- 7,00%



Anillos de sellado en grafito Valvograph

Para responder a la gran expansión del segmento de VÁLVULAS DE BOLA, Carrara S.p.a. ha organizado su producción de Anillos Valvograph según las más modernas exigencias. Carrara S.p.a. ha dimensionado sus instalaciones de producción para responder de manera flexible a las necesidades de los Clientes y, gracias a un parque de equipos realmente significativo y a una programación de producción moderna y precisa, logra gestionar cualquier tipo de requerimiento productivo, utilizando materiales de alta calidad y controlando regularmente la conformidad de las juntas producidas.



La información contenida en esta publicación y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantías ni se deben considerar implícitas con respecto a dicha información. Los límites operativos indicados en esta publicación no constituyen una declaración de que estos valores puedan aplicarse simultáneamente. No utilice el producto a los valores máximos de temperatura y presión asociados. La temperatura máxima puede soportarse durante exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La fotografía en el DS podría no reflejar con exactitud el color o las marcas específicas del producto.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it