



EMPAQUETADURA PT5500 TAV

Composición

Empaquetadura trenzada redonda de PTFE 100% puro envuelta en espiral con cinta de PTFE 100% pura

Características

La empaquetadura trenzada redonda PT5500 TAV es una solución confiable para aplicaciones que requieren el uso de PTFE. El doble procesamiento de esta empaquetadura la hace particularmente resistente a la extrusión, a altas presiones y garantiza una fuerte adhesión a las superficies, incluso las no planas. Además, la plasticidad de esta empaquetadura garantiza un sellado perfecto a lo largo del tiempo, ya que nunca se endurece. Con estas características, el PT5500 TAV es una opción confiable para su uso en todas las aplicaciones que requieren un alto nivel de sellado y una excelente resistencia química en casi todo el rango de pH.

Aplicaciones

La empaquetadura trenzada PT5500 TAV de PTFE está diseñada específicamente para aplicaciones de grado alimenticio y de productos químicos, pero también es adecuada para vapor, agua, combustibles, refrigerantes, ácidos y álcalis, disolventes y gases. Garantiza un alto rendimiento y es ideal para una amplia gama de aplicaciones estáticas donde se requiere sellado de fluidos en condiciones de alta presión.

Datos técnicos

	P bar	lbf/in ²	Vm/S	f/pm	pH	T°C	T°F
	100	1500	1	200	0 ÷ 14	-200 ÷ 280	-330 ÷ 540

- Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
- La temperatura máxima se puede mantener para exposiciones cortas



La información incluida en esta publicación, así como la ofrecida a los usuarios por otros medios, se basa en nuestra experiencia y se comunica según el mejor conocimiento disponible. Sin embargo, dado que numerosos factores fuera de nuestro conocimiento y control pueden influir en el uso de los productos, no se ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, respecto dicho contenido. Los límites operativos indicados no constituyen confirmación de que dichos valores puedan aplicarse simultáneamente. Evite utilizar el producto en los límites máximos de temperatura y presión. La temperatura máxima solo puede mantenerse durante breves períodos en condiciones específicas. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes en el DS pueden no representar con exactitud el color y/o el marcaje del producto.

Empaquetadura PT5500 TAV

La familia de los artículos de PTFE incluye una amplia gama de empaquetaduras trenzadas que pueden cubrir todas las aplicaciones que requieren el uso de este material. El hilo de PTFE se utiliza comúnmente en sistemas de sellado de prensaestopas, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas, gracias a las propiedades de este material, que garantiza un sellado eficiente y confiable que puede cubrir casi todo el rango de pH. Las empaquetaduras están disponibles en configuraciones secas y lubricadas, en combinación con otras fibras como aramida o con un núcleo de caucho. Entre los productos especiales se encuentran aquellos destinados para su uso con alimentos y para el servicio de oxígeno.



Carrara S.p.A.

Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 www.carrara.it - info@carrara.it