



EMPAQUETADURA SINTÉTICA N3104

Composición

Hilos sintéticos impregnados con PTFE y lubricante



Características

La empaquetadura N3104 está hecha de hilos sintéticos compuestos impregnados con PTFE. Está disponible la empaquetadura grafitada N2109.

Aplicaciones

N3104 es una empaquetadura trenzada para aplicaciones de sellado generales, extremadamente versátil, fácil de usar y de alta calidad que cumple con los requisitos de un producto económico. Esta empaquetadura está disponible en el estilo grafitado N2109.

Datos técnicos

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T°C	T°F
	80	1200	2	400	2 ÷ 12	-100 ÷ 250	-150 ÷ 480
	10	150	10	2000			

- Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
- La temperatura máxima se puede mantener para exposiciones cortas
- El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otras dimensiones y embalajes están disponibles bajo pedido.



Empaquetadura sintética N3104

¡Eficiencia de las empaquetaduras para una operación más segura! Estas son las directrices de Carrara en el diseño y fabricación de sistemas de sellado. Nuestra constante inversión en investigación y desarrollo nos permite presentar soluciones de productos innovadoras y, al mismo tiempo, poner nuestras tecnologías a disposición de nuestros clientes para crear soluciones personalizadas. La gama de empaquetaduras de Carrara incluye las líneas Performer, Premium y Básica. La línea Básica está compuesta por empaquetaduras de alta calidad para aplicaciones generales. En la línea Básica, hay empaquetaduras hechas con los principales hilos técnicos industriales, como grafito expandido, grafito PAN, PTFE seco y lubricado, PTFE relleno de grafito, fibra de aramida y fibra de vidrio. También hay empaquetaduras hechas con hilos acrílicos y aquellas con hilos de origen vegetal para aplicaciones que involucran todos los servicios relacionados con el agua.

 **CARRARA**[®]
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it



La información contenida en esta publicación y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantías ni se deben considerar implícitas con respecto a dicha información. Los límites operativos indicados en esta publicación no constituyen una declaración de que estos valores puedan aplicarse simultáneamente. No utilice el producto a los valores máximos de temperatura y presión asociados. La temperatura máxima puede soportarse durante exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La fotografía en el DS podría no reflejar con exactitud el color o las marcas específicas del producto.



EMPAQUETADURA SINTÉTICA N3104

sezione mm	sezione inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3	1/8"	1	2.2	66.7	218.8	66.7	99.3
4	-	1	2.2	50.0	164.0	50.0	74.5
5	3/16"	1	2.2	25.0	82.0	25.0	37.2
6	-	2.5	5.5	50.0	164.0	20.0	29.8
6.5	1/4"	2.5	5.5	41.7	136.8	16.7	24.8
8	5/16"	2.5	5.5	31.3	102.7	12.5	18.7
9.5	3/8"	2.5	5.5	20.8	68.2	8.3	12.4
10	-	2.5	5.5	19.2	63.0	7.7	11.4
11	7/16"	2.5	5.5	15.6	51.2	6.3	9.3
12	-	2.5	5.5	13.2	43.3	5.3	7.9
12.7	1/2"	2.5	5.5	11.9	39.0	4.8	7.1
14	9/16"	5	11	20.0	65.6	4.0	6.0
16	5/8"	5	11	15.2	49.9	3.0	4.5
17.5	-	5	11	13.2	43.3	2.6	3.9
18	11/16"	5	11	11.9	39.0	2.4	3.5
19	3/4"	5	11	10.6	34.8	2.1	3.2
22	7/8"	5	11	8.6	28.2	1.7	2.6
25.5	1"	5	11	6.7	22.0	1.3	2.0



La información contenida en esta publicación y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantías ni se deben considerar implícitas con respecto a dicha información. Los límites operativos indicados en esta publicación no constituyen una declaración de que estos valores puedan aplicarse simultáneamente. No utilice el producto a los valores máximos de temperatura y presión asociados. La temperatura máxima puede soportarse durante exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La fotografía en el DS podría no reflejar con exactitud el color o las marcas específicas del producto.

CARRARA®
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it