MAN LID SEAL N3404SL

Composición

- Fibras sintéticas acrílicas
- Emulsión de PTFE libre de PFOA
- Lubricante libre de silicona

Características

- Longitudes y secciones transversales específicas con cortes de 2 – 45 grados permiten la adaptación sin necesidad de cortes adicionales durante la instalación
- Disponible en secciones transversales y longitudes para tapas de tanque
- Disponible en una gran variedad de secciones transversales
- Disponible para tapas de DN 500 y DN 300
- Buena resistencia química
- Fácil de instalar
- Filato de fibra acrílica, impregnado con emulsión de PTFE libre de PFOA
- Alto contenido de PTFE
- Libre de silicona
- Empaquetadura trenzada densa pero flexible

Aplicaciones

Empaquetadura para tapas de tanque que transportan fluidos por carretera y ferrocarril. N3404SL es compatible con todos los fluidos en el rango de pH indicado. Nuestras empaquetaduras para tapas de tanque están hechas de filato de fibra acrílica, tejidas en un sello denso pero flexible. La empaquetadura trenzada está impregnada con una emulsión especial de PTFE, que tras el procesamiento final no deja residuos después de ser instalada y comprimida. Las secciones de 14 x 14 mm y 15 x 10 mm, pre-cortadas a una longitud determinada con precisión y 2 extremos a 45°, están listas para adaptarse a la mayoría de los pozos de hombre DN500 y DN300 sin necesidad de cortar.

Datos técnicos

SERVICE CAPABILITY	
Product properties	**Value**
Temperature range	-50÷120°C (-60÷500°F)
pH	2 ÷ 12
Pressure	1 bar (designed to seal liquid, non gas tight)
Size tolerances	±0.80 mm (0.032")
Lenght tolerances	± 3.00 mm (0.125")
Weight tolerances per meter	± 5.00 %
Package	
Standard spools	10 and 20 kgs (22 and 44 lbs)
Standar spare lenghts with 2, 45°cut ends	1050, 1590, 1650, 1750 mm (42, 64, 66 and 70 inches)
Standard sizes (Other sizes and lenghts ara available on demand)	14 x 14 mm (9/16" x 9/16") 15 x 10 mm (19/32" x 13/32") 15 x 15 mm (19/32" x 19/32")

- Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
- El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otras dimensiones y embalajes están disponibles bajo pedido.

Man Lid Seal N3404SL

Diseñada para sellar las tapas de los tanques, la empaquetadura N3404SL es el sello de bocas de hombre de uso general con buena resistencia química y el más económico que puede utilizarse con cualquier tipo de tapa para el transporte de fluidos industriales por carretera y ferrocarril. Es resistente, dentro de los límites de pH indicados, a ácidos, álcalis, aceites, solventes y productos químicos, lo que la hace adecuada para las cargas más frecuentes. La construcción única y las propiedades del N3404SL lo han convertido en la empaquetadura más utilizada en el mundo para las tapas de los tanques.

La información incluida en esta publicación, así como la ofrecida a los usuarios por otros medios, se basa en nuestra experiencia y se comunica según el mejor conocimiento disponible. Sin embargo, dado que numerosos factores fuera de nuestro conocimiento y control pueden influir en el uso de los productos, no se ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, respecto a dicho contenido. Los límites operativos indicados no constituyen confirmación de que dichos valores puedan aplicarse simultáneamente. Evite utilizar el producto en los límites máximos de temperatura y presión. La temperatura máxima solo puede mantenerse durante breves periodos en condiciones específicas. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes en el DS pueden no representar exactamente el producto, su color y/o su marcaje.

GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it