



# PLANISTEEL CAMPROFILE UNFITTED

## Composición

- Configuración NR con perfil especial
- Metal conforme a los requisitos
- Sin filler

## Características

Las juntas **Planisteel Camprofile Unfitted** están diseñadas para ofrecer una estanqueidad segura incluso en condiciones críticas. El mecanizado metálico especial con ranuras concéntricas afiladas genera una alta presión de contacto, garantizando un rendimiento fiable con cargas de apriete reducidas. Ideales para instalaciones industriales de alta presión y temperatura, representan una solución robusta, duradera y extremadamente versátil.

## Ventajas principales:

- Solución dedicada para fluidos oxidantes y temperaturas elevadas
- Ningún riesgo de oxidación o degradación del filler, ya que está ausente
- Alta resistencia mecánica y estabilidad dimensional
- Fiabilidad a largo plazo en condiciones operativas críticas

## Aplicaciones

Este producto está diseñado para su uso con bridas tubulares de alta temperatura y alta presión, en particular aquellas con superficie de sellado reducida o con resistencia limitada de los pernos. Asimismo, constituye una solución de sellado fiable para equipos como mezcladores, intercambiadores de calor, tapas de válvulas de alta presión y alta temperatura y autoclaves.



## Planisteel Camprofile Unfitted

### Máxima fiabilidad, incluso en las condiciones más extremas.

La junta Planisteel Camprofile Unfitted combina robustez con flexibilidad de uso, garantizando una estanqueidad impecable incluso en bridas imperfectas y en presencia de altas presiones o temperaturas. Es la elección ideal para quienes buscan un rendimiento superior junto con seguridad y durabilidad en la estanqueidad de las bridas de instalaciones industriales.



La información incluida en esta publicación, así como la ofrecida a los usuarios por otros medios, se basa en nuestra experiencia y se comunica según el mejor conocimiento disponible. Sin embargo, dado que numerosos factores fuera de nuestro conocimiento y control pueden influir en el uso de los productos, no se ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, respecto a dicho contenido. Los límites operativos indicados no constituyen confirmación de que dichos valores puedan aplicarse simultáneamente. Evite utilizar el producto en los límites máximos de temperatura y presión. La temperatura máxima solo puede mantenerse durante breves periodos en condiciones específicas. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes en el DS pueden no representar exactamente el producto, su color y/o su marcaje.



**Carrara S.p.A.**,  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 [carrara.it](http://carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)