

PLANISTEEL CAMPROFILE UNFITTED

Composición

- Configuración NR con perfil especial
- Metal conforme a los requisitos
- Sin filler



Las juntas Planisteel Camprofile Unfitted están diseñadas para ofrecer una estanqueidad segura incluso en condiciones críticas. El mecanizado metálico especial con ranuras concéntricas afiladas genera una alta presión de contacto, garantizando un rendimiento fiable con cargas de apriete reducidas. Ideales para instalaciones industriales de alta presión y temperatura, representan una solución robusta, duradera y extremadamente versátil.

Ventajas principales:

- Solución dedicada para fluidos oxidantes y temperaturas elevadas
- Ningún riesgo de oxidación o degradación del filler, ya que está ausente
- Alta resistencia mecánica y estabilidad dimensional
- Fiabilidad a largo plazo en condiciones operativas críticas

Aplicaciones

Este producto está diseñado para su uso con bridas tubulares de alta temperatura y alta presión, en particular aquellas con superficie de sellado reducida o con resistencia limitada de los pernos. Asimismo, constituye una solución de sellado fiable para equipos como mezcladores, intercambiadores de calor, tapas de válvulas de alta presión y alta temperatura y autoclaves.



Planisteel Camprofile Unfitted

Máxima fiabilidad, incluso en las condiciones más extremas.

La junta Planisteel Camprofile Unfitted combina robustez con flexibilidad de uso, garantizando una estanqueidad impecable incluso en bridas imperfectas y en presencia de altas presiones o temperaturas. Es la elección ideal para quienes buscan un rendimiento superior junto con seguridad y durabilidad en la estanqueidad de las bridas de instalaciones industriales.



