



VALVOGRAPH V48EC8200

Composición

- **V48E** : anillos de grafito expandido con alto contenido de carbono C > 99%
- **C8200**: anillos trenzados tipo C8200 en filamentos de carbono PAN preoxidados

Características

V48EC8200 ofrece un sellado fiable y duradero para válvulas y grifos en entornos de temperatura media.

La combinación de grafito de alta calidad con el filamento C8200 garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales.


Aplicaciones

Este conjunto de sellado es ideal para válvulas utilizadas en entornos de temperatura media.

Puede utilizarse para garantizar el sellado de vapor, gas y de la mayoría de los productos químicos y petroquímicos.

Sin embargo, debe evitarse su uso con agentes oxidantes fuertes.

Datos técnicos

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T°C	T°F
	200	3000	1	200	0 ÷ 14	-100 ÷ 350 / 500	-150 ÷ 660 / 930

- La temperatura máxima se puede mantener para exposiciones cortas
- Con agentes oxidantes débiles y aire caliente, la temperatura debe limitarse a 450 ° C
- El grafito y el carbono no se pueden utilizar con fluidos oxidantes.
- Con agentes oxidantes débiles y aire caliente, la temperatura debe limitarse a 350 ° C



Valvograph V48EC8200

Valvograph V48EC8200 es un kit de sellado diseñado para garantizar un rendimiento óptimo en entornos industriales de temperatura media. DISPONIBLE TAMBIÉN CON LIMPIADORES REFORZADOS ESTILO C8300/R



La información contenida en esta publicación y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantías ni se deben considerar implícitas con respecto a dicha información. Los límites operativos indicados en esta publicación no constituyen una declaración de que estos valores puedan aplicarse simultáneamente. No utilice el producto a los valores máximos de temperatura y presión asociados. La temperatura máxima puede soportarse durante exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La fotografía en el DS podría no reflejar con exactitud el color o las marcas específicas del producto.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it