



WIPING PAD 9001

Composición

Filatos de alta tenacidad y resistentes a temperaturas
Impregnación con PTFE libre de PFOA y lubricante especial

Características

N9001 - Es el pad PERFORMER de la línea WIPING PAD 9001, fabricado externamente con un filato para-aramidico copolimérico de alta resistencia a la abrasión y en el interior con filato de vidrio. La especial impregnación reduce el coeficiente de fricción y facilita la limpieza del hilo. Disponible también en la versión **N9001/K** con esquinas en filato aramidico de alta tenacidad.

K9001 - Es la empaquetadura PREMIUM de la línea WIPING PAD 9001. Fabricada en el interior con filato de vidrio, K9001 está completamente recubierta con un especial filato aramidico de alta tenacidad impregnado con PTFE sin PFOA y lubricado para aumentar la compacidad del pad, reducir la fricción y mejorar la dispersión térmica superficial. Disponible en la versión **K9001/2** con resinado aplicado después del corte.

V9001 - Es el pad BASIC de la línea WIPING PAD 9001, fabricado con filato de vidrio impregnado y lubricado con dispersión de PTFE sin PFOA y con aditivos especiales. Disponible también en la versión **V9001/G** con grafitación superficial.

Todos los pads están impregnados antes del corte. Está disponible opcionalmente para cada versión un segundo enlucido aplicado después del corte.

Aplicaciones

El sistema de limpieza está específicamente diseñado para proporcionar un recubrimiento de alambre de calidad comercial al eliminar de manera efectiva el exceso de zinc durante el proceso de galvanización. Este sistema comprende un mecanismo de sujeción que ejerce presión sobre dos almohadillas rectangulares, a través de las cuales se enhebra el alambre. Los diámetros del alambre suelen variar de 0.8 mm a 8.0 mm, abarcando tanto alambres de alto como de bajo carbono, con pesos de recubrimiento que generalmente oscilan entre 50 g/m² y 120 g/m².



WIPING PAD 9001

Las almohadillas de la gama WIPING PAD 9001 están diseñadas para procesos de galvanizado en caliente y están especialmente diseñadas para garantizar la mayor uniformidad posible del recubrimiento de zinc. La correcta selección de filatos y lubricantes de alta calidad, combinada con una fabricación habilidosa, nos permite alcanzar estos objetivos. Las almohadillas deben ser capaces de ofrecer un galvanizado homogéneo durante mucho tiempo, deben ser no inflamables y tener un alto punto de fusión. Esto es posible gracias a las propiedades de los filatos y su especial lubricación adoptada para reducir la fricción.



La información contenida en esta publicación y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantías ni se deben considerar implícitas con respecto a dicha información. Los límites operativos indicados en esta publicación no constituyen una declaración de que estos valores puedan aplicarse simultáneamente. No utilice el producto a los valores máximos de temperatura y presión asociados. La temperatura máxima puede soportarse durante exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La fotografía en el DS podría no reflejar con exactitud el color o las marcas específicas del producto.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it