



GARNITURE D'ÉTANCHÉITE D'ARAMIDE KD6604

Composition

KD6604 est une garniture d'étanchéité tressée spéciale réalisée 100% avec fils d'aramide discontinu à fibre longue. Les caractéristiques de ce fils sont l'haute ténacité et la résistance à l'abrasion. L'imprégnation est effectuée en trois phases: sur le fil, pendant le tressage et sur la surface du produit tressé. KD6604 est une tresse 100% de fibre d'aramide excellente pour les grandes possibilités d'application et la sécurité d'emploi. La tresse d'étanchéité est applicable sur chaque type de pompe, mélangeurs et agitateurs dans les secteurs de la papeterie, de l'alimentaire et industriel.



Caractéristiques

Fils d'aramide à fibre longue
Imprégnation PTFE
Lubrifiant sans silicone

Applications

KD6604 est une garniture tressée en aramide pour les pompes utilisées pour le relevage de l'eau, des eaux usées et principalement pour les services de lisière. KD6604 est une tresse universelle facile à installer et applicable dans n'importe quel contexte dynamique où la résistance doit être combinée avec le maximum de flexibilité. La tresse KD6604 peut être installée sur les mélangeurs et dans de nombreuses applications sèches dynamiques à basse vitesse telles que les fours horizontaux.

Données techniques

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T °C	T °F
	80	1200	2	400	3 ÷ 12	-100 ÷ 250	-150 ÷ 480
	20	300	20	4000			

- N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
- La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions



Garniture d'étanchéité d'aramide KD6604

KD6604 est une garniture tressée constituée de fibres d'aramide.

L'imprégnation s'effectue en trois phases: la première sur le fil, la deuxième pendant le tressage et la troisième sur la surface de la tresse.



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it



GARNITURE D'ÉTANCHÉITE D'ARAMIDE KD6604

sezione mm	sezione inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3	1/8	1	2.2	74.1	243	74.1	110.3
4	-	1	2.2	41.7	137	41.7	62.1
5	3/16	1	2.2	26.7	87	26.7	39.7
6	-	2.5	5.5	46.3	152	18.5	27.6
6.5	1/4	2.5	5.5	39.4	129	15.8	23.5
8	5/16	2.5	5.5	26	85	10.4	15.5
9.5	3/8	2.5	5.5	18.5	61	7.4	11
10	-	2.5	5.5	16.7	55	6.7	9.9
11	7/16	2.5	5.5	13.8	45	5.5	8.2
12	-	2.5	5.5	11.6	38	4.6	6.9
12.7	1/2	2.5	5.5	10.3	34	4.1	6.2
14	9/16	5	11	17	56	3.4	5.1
16	5/8	5	11	13	43	2.6	3.9
17.5	11/16	5	11	10.9	36	2.2	3.2
18	-	5	11	10.3	34	2.1	3.1
19	3/4	5	11	9.2	30	1.8	2.8
22	7/8	5	11	6.9	23	1.4	2.1
25.5	1	5	11	5.1	17	1	1.5

● Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it