



GARNITURE TRESSEE CONTROLLER 2 EVO

Composition

- Anneaux : Graphite flexible VALVOGRAPH E enduit à 5% de PTFE
- Anneaux racleurs : Garniture de compression GR80SGR enduit à 5% de PTFE
- Imprégné de graphite colloïdal pur et d'un composé spécial

Caractéristiques

Le Controller 2 Evolution PTFE présente les caractéristiques distinctives suivantes :

- Approuvé pour les services à faible émission conformément aux normes TA LUFT VDI2440
- Équipé du garnissage spécial GR80SGR enduit de PTFE, offrant une excellente récupération combinée à une résistance au vieillissement très élevée
- Peut facilement fonctionner avec tous les fluides industriels dans les services haute pression et température, selon les exigences de perte de poids EN 14772 - Section 6.7

Applications

Cet ensemble est spécifiquement conçu pour les services à faible émission et haute pression/température des vannes industrielles, offrant des performances fiables et durables dans des conditions environnementales exigeantes.

Données techniques

P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T °C	°F
500	7500	1	200	0+14	-100 ÷ 450	-150 ÷ 840

- N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.



Garniture Tressee Controller 2 Evo

Le Controller 2 Evolution PTFE est une version alternative de notre célèbre ensemble d'étanchéité de tige pour les vannes industrielles, conçu pour assurer des performances optimales dans des environnements à faible émission et haute pression et température. Approuvé pour les services à faible émission conformément aux normes strictes TA LUFT VDI2440, cet ensemble est équipé d'un garnissage spécial GR80SGR enduit de PTFE, offrant une remarquable capacité de récupération et une résistance au vieillissement élevée.



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it