



PLANISTEEL JOINTS ANNULAIRES RJ

Composition

Les joints annulaires Planisteel RJ sont fabriqués conformément à la norme API 6A et ASME B16.20 pour les applications à haute température et de pression. Merci à notre équipement moderne et les soins de la production, nous garantissons la dureté et les tolérances parfaites.

Caractéristiques

Disponibles dans tous les métaux

Applications

Joint annulaire pour brides RTJ

Données techniques

Soft Iron	1.1003	90	56	D
Low CS	1.0038	120	78	F
4-6 Cr 1/2 Mo	1.7362	130	72	F5
AISI 410	1.4000	170	86	S 410
AISI 304	1.4301	160	83	S 304
AISI 316	1.4401	160	83	S 316
AISI 347	1.4550	160	83	S 347



Planisteel Joints Annulaires RJ

Les joints annulaires Planisteel RJ sont fabriqués conformément aux normes API 6A et ASME B16.20 pour les applications à haute température et à haute pression. Grâce à nos équipements modernes nous pouvons garantir une dureté des surfaces et des tolérances véritablement parfaites. Les joints annulaires Planisteel RJ sont disponibles dans tous métaux.



Les informations contenues dans cette publication, ainsi que celles autrement fournies aux utilisateurs, sont basées sur l'expérience et sont fournies au mieux de nos connaissances actuelles. Cependant, en raison de nombreux facteurs échappant à notre connaissance et à notre contrôle et pouvant affecter l'utilisation des produits, aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée concernant ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une affirmation selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées en même temps. La température maximale peut être maintenue uniquement lors d'expositions courtes et dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. L'image dans le DS peut ne pas représenter avec précision la couleur et/ou les marquages exacts du produit.



Carrara S.p.A.
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it