

SOFT TANK LID PT5504SGS

Composition

TRESSE EXTERNE - fils PTFE lubrifiés
DOUBLURE INTÉRIEURE - doublure en ruban PTFE multicouche
CORPS INTÉRIEUR - fibres résistantes aux agressions chimiques
CORF - caoutchouc FPDM extrudé

Caractéristiques

Soft Tank Lid PT5504SGS est spécialisé pour l'étanchéité des trappes d'homme et des portes de réservoir sur les réservoirs industriels. Soft Tank Lid PT5504SGS est la tresse qui combine la résistance chimique du PTFE avec la douceur des fibres de polypropylène et la récupération du noyau en caoutchouc. Il peut être fourni sous forme d'anneaux sans fin et fabriqué en sections carrées ou rectangulaires. Avec ces caractéristiques, Soft Tank Lid PT5504SGS est une option fiable à utiliser dans toutes les applications nécessitant un haut niveau d'étanchéité et une grande résistance chimique dans une large plage de pH. Le produit standard est fabriqué en EPDM, mais d'autres types de caoutchoucs sont disponibles sur demande. Le model PT5504SGSP a la section rectangulaire. Disponible également en anneaux prêts à installer.

Applications

La tresse pour couvercles de réservoirs, portes principales, couvercles d'inspection et de nettoyage sur les navires-citernes, compatible avec les fluides dans la plage pH 0-14, y compris toutes les cargaisons en vrac connues dans tous les IMO classes (International Maritime Organization). Soft Tank Lid PT5504SGS garantit des performances élevées et convient à une large gamme d'applications statiques nécessitant une plus grande élasticité.

Product properties

Temperature range pH Pressure Size tolerances

Standard Square Section - PT5504SGS

20,00 × 20.00 mm (3/4") 25,00 × 25.00 mm (1") 35,00 × 35.00 mm (1 3/8") 38.00 × 38.00 mm (1 1/2") 40,00 × 40,00 mm (1 9/16")

Value

-50÷120°C (-60÷500°F) 1 ÷ 14 1 bar ±0.80 mm (0.032")

Standard Rectangular Section - PT5504SGSP

20,00 × 15,00 mm (3/4" × 5/8") 30,00 × 20,00 mm (1 3/16" × 3/4") 35,00 × 25,00 mm (1 3/8" × 1") 40,00 × 30,00 mm (1 9/16" × 1 3/16")



Soft Tank Lid PT5504SGS

Conçu pour empêcher la contamination de l'eau par l'environnement et étanchéiter le fluide transporté, Soft Tank Lid PT5504SGS peut être utilisé avec des écoutilles de tous réservoirs. Il résiste aux acides, aux alcalis, aux huiles, aux solvants, aux produits chimiques et aux produits comestibles, ce qui le rend adapté à la plupart des charges connues. La construction et les propriétés uniques du Soft Tank Lid PT5504SGS en ont fait le ioint de couvercle de réservoir exceptionnel partout où des cargaisons liquides industrielles sont transportées. Soft Tank Lid PT5504SGS conserve sa résilience pendant longtemps et répond à toutes les réglementations internationales. Disponible également en anneaux prêts à installer.





Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia tel. +39 030 7451121 <u>www.carrara.it</u> - <u>info@carrara.it</u>