



ANILLOS DE SELLADO DE GRAFITO PGT1 C8248

Composición

El kit incluye anillos de sellado fabricados en grafito expandido Valvograph combinados con la trenza C8200, caracterizada por carbono preoxidado. Esta combinación de materiales de alta calidad garantiza un sellado eficaz y duradero incluso en condiciones industriales exigentes.

Características

La empaquetadura PGT1 C8248 cuenta con un diseño probado y fiable, garantizando un excelente sellado del vástago incluso en entornos industriales exigentes. Gracias a su resistencia al calor y al desgaste, esta trenza ofrece un rendimiento constante a lo largo del tiempo, minimizando las fugas y asegurando un funcionamiento eficiente de las válvulas industriales.

Aplicaciones

Ideal para aplicaciones industriales a temperatura media, la trenza PGT1 C8248 es adecuada para su uso con vapor, gas y una amplia gama de productos químicos y petrolíferos. Este kit de sellado es la opción perfecta para válvulas utilizadas en diversos sectores industriales, ofreciendo una solución fiable y conveniente para garantizar un sellado óptimo y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.

Datos técnicos

	bar	lb/in2	m/s	fpm	pH	T°C	T°F
	200	3000	1	200	2 ÷ 12	-100 ÷ 350 / 500	-150 ÷ 660/ 930
	150	2250	2	400	2 ÷ 12	-100 ÷ 350 / 500	-150 ÷ 660/ 930

- Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
- El grafito y el carbono no se pueden utilizar con fluidos oxidantes.



Anillos de sellado de grafito PGT1 C8248

La empaquetadura PGT1 C8248 es un kit de sellado de vástago de alta calidad diseñado para las necesidades industriales a temperatura media. Combinando los anillos de sellado de grafito expandido Valvograph con la trenza C8200, ofrece una solución confiable y rentable para una amplia gama de aplicaciones industriales.



La información contenida en esta publicación y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantías ni se deben considerar implícitas con respecto a dicha información. Los límites operativos indicados en esta publicación no constituyen una declaración de que estos valores puedan aplicarse simultáneamente. No utilice el producto a los valores máximos de temperatura y presión asociados. La temperatura máxima puede soportarse durante exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La fotografía en el DS podría no reflejar con exactitud el color o las marcas específicas del producto.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it