



EMPAQUETADURA SINTÉTICA N2109

Composición

Hilos sintéticos
Grafito coloidal
Lubricante sin silicona

Características

La empaquetadura N2109 ha sido desarrollada para aplicaciones con un precio muy competitivo. Hecha con hilos sintéticos, la empaquetadura está impregnada con polvo de grafito y lubricada con un lubricante inerte libre de siliconas para altas temperaturas. Es adecuada para aplicaciones con fluidos y gases industriales débiles.

Aplicaciones

Empaquetadura para aplicaciones universales

Datos técnicos

| | P bar | lbf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F |
|--|-------|---------|------|------|--------|-----------|-----------|
| | 50 | 750 | 1 | 200 | 4 ÷ 10 | -50 ÷ 250 | -60 ÷ 480 |
| | 20 | 300 | 2 | 400 | | | |
| | 15 | 225 | 8 | 1600 | | | |

- Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
- La temperatura máxima se puede mantener para exposiciones cortas



Empaquetadura sintética N2109

La empaquetadura N2109 ha sido desarrollada para aplicaciones con un precio muy competitivo. Hecha con hilos sintéticos, la empaquetadura está impregnada con polvo de grafito y lubricada con un lubricante inerte libre de siliconas para altas temperaturas.



La información contenida en esta publicación y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantías ni se deben considerar implícitas con respecto a dicha información. Los límites operativos indicados en esta publicación no constituyen una declaración de que estos valores puedan aplicarse simultáneamente. No utilice el producto a los valores máximos de temperatura y presión asociados. La temperatura máxima puede soportarse durante exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La fotografía en el DS podría no reflejar con exactitud el color o las marcas específicas del producto.

CARRARA®
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it



EMPAQUETADURA SINTÉTICA N2109

| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|------------|--------------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 100.0 | 328.1 | 100.0 | 149.0 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 149.3 | 18.2 | 27.1 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 31.3 | 102.7 | 12.5 | 18.7 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 23.8 | 78.1 | 9.5 | 14.2 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 20.8 | 68.2 | 8.3 | 12.4 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 17.2 | 56.4 | 6.9 | 10.2 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 12.8 | 42.0 | 5.1 | 7.6 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 21.7 | 71.2 | 4.3 | 6.5 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 16.1 | 52.8 | 3.2 | 4.8 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 14.3 | 46.9 | 2.9 | 4.3 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 12.5 | 41.0 | 2.5 | 3.7 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 8.6 | 28.2 | 1.7 | 2.6 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 6.7 | 22.0 | 1.3 | 2.0 |

- El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otros tamaños y embalajes están disponibles bajo demanda.



La información contenida en esta publicación y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantías ni se deben considerar implícitas con respecto a dicha información. Los límites operativos indicados en esta publicación no constituyen una declaración de que estos valores puedan aplicarse simultáneamente. No utilice el producto a los valores máximos de temperatura y presión asociados. La temperatura máxima puede soportarse durante exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La fotografía en el DS podría no reflejar con exactitud el color o las marcas específicas del producto.

CARRARA®
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it