



# MAN LID SEAL N3404SL

## Composition

Fibres synthétique de acrylique  
Émulsion de PTFE sans PFOA  
Lubrifiant sans silicone

## Caractéristiques

- Des longueurs et des sections spécifiques avec des coupes de 2 à 45 degrés permettent un montage sans avoir besoin de coupes supplémentaires lors de l'installation
- Disponible en sections et longueurs pour couvercle trou d'homme des réservoirs
- Disponible dans une grande variété de sections
- Disponible pour les couvercles DN 500 et DN 300
- Bonne résistance chimique
- Facile à installer
- Fil de fibre acrylique, imprégné d'une émulsion de PTFE sans PFOA
- Teneur élevée en PTFE
- Sans silicone
- Tresse dense mais flexible

## Applications

Le joint pour couvercle trou d'homme des réservoirs qui transportent des fluides par route et par train. N3404SL est compatible avec tous les fluides dans la plage de pH indiquée. Nos garnitures de couvercle de réservoir sont fabriquées à partir de fils de fibres acryliques, tissés dans un joint dense mais flexible. La garniture tressée est imprégnée d'une émulsion spéciale de PTFE qui, après le traitement final, ne laisse aucun résidu après avoir été installée et comprimée. Les profilés 14 x 14 mm et 15 x 10 mm, prédécoupés à une longueur précisément déterminée et 2 extrémités à 45°, s'adaptent à la plupart des regards DN500 et DN300 sans découpe.



## Man Lid Seal N3404SL

Conçu pour étanchéifier le fluide transporté, le modèle N3404SL est le joint le plus économique pouvant être utilisé avec tout type de couvercles trou d'homme pour le transport de fluides industriels par route, rail et bateau. Il résiste dans les limites de pH indiquées aux acides, alcalis, huiles, solvants, produits chimiques, ce qui le rend adapté aux charges les plus fréquentes. La construction et les propriétés uniques du N3404SL en ont fait le joint le plus utilisé au monde pour les couvercles trou d'homme de réservoirs.

### SERVICE CAPABILITY

#### Product properties

Product properties	Value
Temperature range	-50÷120°C (-60÷500°F)
pH	2 ÷ 12
Pressure	1 bar (designed to seal liquid, non gas tight)
Size tolerances	±0.80 mm (0.032")
Lenght tolerances	± 3.00 mm (0.125")
Weight tolerances per meter	± 5.00 %

#### Package

Standard spools	10 and 20 kgs (22 and 44 lbs)
Standar spare lenghts with 2, 45° cut ends	1050, 1590, 1650, 1750 mm (42, 64, 66 and 70 inches)
	14 x 14 mm (9/16" x 9/16")
Standard sizes	15 x 10 mm (19/32" x 13/32")
	15 x 15 mm (19/32" x 19/32")

Other sizes and lenghts ara available on demand



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



**Carrara S.p.A.**,  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130  
[www.carrara.it](http://www.carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)