



# VALVOGRAPH V48EC8200

## Composizione

- V48E : Anelli di grafite minerale espansa a elevato contenuto di carbonio C > 99%
- C8200: Anelli Top & Bottom di treccia C8200 in filato di carbonio PAN preossidato.

## Caratteristiche

V48EC8200 offre una tenuta affidabile e duratura in ambienti a media temperatura. La combinazione di grafite di alta qualità e baderna C8200 assicura una performance ottimale nelle applicazioni industriali. La grafite è arricchita con inibitori di corrosione e ritardanti di ossidazione.

## Applicazioni

Questo set di anelli di tenuta è ideale per valvole utilizzate in ambienti a media temperatura. Può essere impiegato per garantire la tenuta su vapore, gas e la maggior parte dei prodotti chimici e petroliferi. Tuttavia, è da evitare l'utilizzo con ossidanti forti.

## Dati tecnici

|                                                                                     | P bar | lbf/in <sup>2</sup> | Vm/S | f/pm | pH     | T°C              | T°F              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------|------|--------|------------------|------------------|
|  | 200   | 3000                | 1    | 200  | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 350 / 500 | -150 ÷ 660 / 930 |

- La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
- Con agenti debolmente ossidanti e aria calda la temperatura deve essere limitata a 450 °C
- La grafite e il carbonio non possono essere impiegati con agenti ossidanti
- Con agenti debolmente ossidanti e aria calda la temperatura deve essere limitata a 350 °C



## Valvograph V48EC8200

Valvograph V48EC8200 è un set di tenuta di anelli di grafite progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali a media temperatura. Disponibile anche con Wiper Ring rinforzati Style C8300R.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

**CARRARA®**  
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

**Carrara S.p.A.**,  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130  
[www.carrara.it](http://www.carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)