



RING JOINT PLANISTEEL

Composizione

I Ring Joint Planisteel RJ sono guarnizioni prodotte in conformità agli standard API 6A e ASME B16.20 per applicazioni ad elevata temperatura e pressione. Le superfici di contatto tra la guarnizione e la flangia devono essere lavorate con particolare attenzione per garantire la massima prestazione della guarnizione. Grazie alle nostre moderne attrezzature ed alla particolare cura dedicata nella produzione, riusciamo a garantire durezza superficiale e tolleranze veramente perfette. Le guarnizioni ring joints Planisteel RJ sono disponibili in tutti gli acciai inox ed in tutte le leghe.

Caratteristiche

Styles disponibili

Style R, RX and BX according to ASME B16.20 - API 6A

Style IX according to Norsok

Style SRX and SBX for Subsea application

RJ realizzati a progetto

Applicazioni

Guarnizioni Ring Joint per flange RTJ

Dati tecnici

Soft Iron	1.1003	90	56	D
Low CS	1.0038	120	78	F
4-6 Cr 1/2 Mo	1.7362	130	72	F5
AISI 410	1.4000	170	86	S 410
AISI 304	1.4301	160	83	S 304
AISI 316	1.4401	160	83	S 316
AISI 347	1.4550	160	83	S 347



Ring Joint Planisteel

Le guarnizioni Ring Joint Planisteel RTJ sono disponibili in tutti gli acciai inox ed in tutte le leghe.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it