



SPIROMETALLICHE SWCI

Composizione

Il product range di Spirometalliche Planisteel SW comprende tutte le tipologie di spirali per la tenuta su accoppiamento flangiato di ogni tipo. Le guarnizioni sono realizzate nelle dimensioni e negli acciai previsti dalle norme o in quelli richiesti dalle applicazioni industriali, dalle più comuni a quelle speciali.

La spirometallica è una guarnizione che deve rispondere a dei requisiti di compressibilità e di elasticità per garantire la tenuta. Per questo Carrara S.p.a. produce le spirometalliche su moderne macchine a tensione d'avvolgimento controllata, per offrire sempre un prodotto rispondente alle specifiche tecniche delle norme.

Caratteristiche

SWCI - spir con anello interno ed esterno

Applicazioni

Guarnizioni Spirometalliche per Flange

Dati tecnici

Bill of materials - SWCI		
Center ring	AISI 316L	1.4401
Inner ring	AISI 316L	1.4401
Metallic tape	AISI 316L	1.4401
Filler tape	Flexible graphite	--



Spirometalliche SWCI

L'elasticità e la sicurezza:

Planisteel SWCI!

Il product range di spirometalliche Planisteel SW comprende tutte le tipologie di gaskets per la tenuta su accoppiamento flangiato di ogni tipo. Le guarnizioni sono realizzate nelle dimensioni e negli acciai previsti dalle norme o in quelli richiesti dalle applicazioni industriali, dalle più comuni a quelle speciali.

La spirometallica è una guarnizione che deve rispondere a dei requisiti di compressibilità e di elasticità per garantire la tenuta. Per questo Carrara S.p.a. produce le spirometalliche su moderne macchine a tensione d'avvolgimento controllata, per offrire sempre un prodotto rispondente alle specifiche tecniche delle norme.

Grazie alla versatilità dei propri impianti siamo in grado di assicurare rapide consegne anche per lotti di limitata quantità. In più vi offriamo la consulenza e l'assistenza tecnica che solo l'impegno costante di un teamwork fortemente motivato può esprimere.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it