



SPIROMETALLICHE SWCI

Composizione

Type of Spiralwound	
SW	without rings
SWI	with inner ring
SWC	with outer ring
SWCI	with outer and inner rings

Caratteristiche

La spirometallica è una guarnizione che deve rispondere a dei requisiti di compressibilità e di elasticità per garantire la tenuta. Per questo Carrara produce le spirometalliche su moderne macchine a tensione d'avvolgimento controllata, per offrire sempre un prodotto rispondente alle specifiche tecniche delle norme. Il range di temperatura della spirale è subordinato alla resistenza termica dei metalli e dei filler. La grafite non può essere utilizzata con i fluidi ossidanti

Temperature Range of the Filler °C	
PTFE	260
GRAPHITE	550
MICA	900
CERAMIC	1000

Applicazioni

Guarnizioni semi-metalliche per flange di linea, di valvole e apparecchiature.



Spirometalliche SWCI

L'elasticità e la sicurezza:

Planisteel SWCI! Il product range di spirometalliche Planisteel SW comprende tutte le tipologie di guarnizioni per la tenuta per ogni accoppiamento flangiato. Le guarnizioni sono realizzate nelle dimensioni e nei materiali previsti dalle norme o personalizzate in base alla applicazione.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it