






TECHNICAL DATA SHEET - CST 0270/03 - 23/09/2013

R 4804

(*)				
T	°C	-50 +120		
p	bar		60	25
V	m/s		2	10
pH		4 + 10		



(*) Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore

Composizione Media

- Filato Ramie
- Impregnazione PTFE
- Lubrificante inerte

Caratteristiche

Realizzata con puro filato di Ramie ed impregnazione speciale di PTFE con lubrificante di rodaggio. E' una baderna morbida e plasmabile, facilmente installabile e regolabile. Offre ottima resistenza agli oli, ai grassi, all'acqua salata ed ai solventi.

Applicazioni

Baderna per Pompe, Agitatori ed asse portaelica; specifica per acqua, è ugualmente idonea per servizi con fluidi debolmente aggressivi.

sezione mm	sezione inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3,0	1/8	1,0	2,2	79,4	260	79,4	118,2
4,0	-	1,0	2,2	44,6	146	44,6	66,5
5,0	3/16	1,0	2,2	28,6	94	28,6	42,6
6,0	-	2,5	5,5	49,6	163	19,8	29,6
6,5	1/4	2,5	5,5	42,3	139	16,9	25,2
8,0	5/16	2,5	5,5	27,9	92	11,2	16,6
9,5	3/8	2,5	5,5	19,8	65	7,9	11,8
10,0	-	2,5	5,5	17,9	59	7,1	10,6
11,0	7/16	2,5	5,5	14,8	48	5,9	8,8
12,0	-	2,5	5,5	12,4	41	5,0	7,4
12,7	1/2	2,5	5,5	11,1	36	4,4	6,6
14,0	9/16	5,0	11,0	18,2	60	3,6	5,4
16,0	5/8	5,0	11,0	14,0	46	2,8	4,2
17,5	11/16	5,0	11,0	11,7	38	2,3	3,5
18,0	-	5,0	11,0	11,0	36	2,2	3,3
19,0	3/4	5,0	11,0	9,9	32	2,0	2,9
22,0	7/8	5,0	11,0	7,4	24	1,5	2,2
25,5	1	5,0	11,0	5,5	18	1,1	1,6

Il peso della confezione può presentare una variazione del (+/-) 10% rispetto al valore nominale indicato in tabella; sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate