



# PLANISTEEL CAMPROFILE UNFITTED

## Composição

- Configuração NR com perfil especial
- Metal de acordo com os requisitos
- Sem filler

## Características

As juntas **Planisteel Camprofile Unfitted** são projetadas para garantir vedação segura mesmo em condições críticas. A usinagem metálica especial com ranhuras concêntricas afiadas gera alta pressão de contato, assegurando desempenho confiável com cargas de aperto reduzidas. Ideais para instalações industriais de alta pressão e temperatura, representam uma solução robusta, durável e altamente versátil.

## Principais vantagens:

- Solução dedicada para fluidos oxidantes e temperaturas elevadas
- Nenhum risco de oxidação ou degradação do filler, pois está ausente
- Elevada resistência mecânica e estabilidade dimensional
- Confiabilidade a longo prazo em condições operacionais críticas

## Aplicações

Este produto é projetado para uso com flanges tubulares de alta temperatura e alta pressão, especialmente aquelas com superfície de vedação reduzida ou resistência limitada dos parafusos. Também representa uma solução de vedação confiável para equipamentos como misturadores, trocadores de calor, tampas de válvulas de alta pressão e alta temperatura e autoclaves.



## Planisteel Camprofile Unfitted

### Máxima confiabilidade, mesmo nas condições mais extremas.

A junta Planisteel Camprofile Unfitted combina robustez com flexibilidade de aplicação, garantindo vedação impecável mesmo em flanges imperfeitas e na presença de altas pressões ou temperaturas. É a escolha ideal para quem procura alto desempenho aliado à segurança e durabilidade da vedação das flanges em instalações industriais.



As informações apresentadas nesta publicação, bem como as fornecidas aos utilizadores por outros meios, baseiam-se na nossa experiência e são comunicadas de acordo com o melhor conhecimento disponível. Contudo, como vários fatores fora do nosso conhecimento e controlo podem influenciar o uso dos produtos, nenhuma garantia, explícita ou implícita, é dada relativamente a esses conteúdos. Os limites operacionais indicados não constituem confirmação de que tais valores possam ser aplicados simultaneamente. Evite utilizar o produto nos limites máximos de temperatura e pressão. A temperatura máxima só pode ser suportada por curtos períodos em condições específicas. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens no DS podem não representar exatamente o produto, a sua cor e/ou a sua marcação.



**Carrara S.p.A.**,  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 [carrara.it](http://carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)